

# Performance

Nº 5

## Kunststoffpflege

### Merkmale

- ▶ Pflegt und konserviert
- ▶ Siliconfrei
- ▶ Extrem UV-stabil
- ▶ Lange Standzeit
- ▶ Schnelle und einfache Verarbeitung
- ▶ Angenehmer Duft
- ▶ Seidenmatte Oberfläche

### Verarbeitungsvorteile

- ▶ Schnelle und einfache Verarbeitung
- ▶ Gebrauchsfertig
- ▶ Geht Verbindung mit Untergrund ein
- ▶ Kein Anfrieren von Türdichtungen

### Anwendungsbereiche

- ▶ Kunststoff- und Gummiteile im Außenbereich
- ▶ Reifen und Türdichtungen
- ▶ Zierleisten
- ▶ Unlackierte Stoßstangen
- ▶ Kunststofffenster und -türen



### Profi-Tipp

Weitere Informationen und Anwendungsvideos auf [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com)



# Performance

**Nº 5**

## Kunststoffpflege

### Einsatzbereich

- ▶ Kfz-Handwerk
- ▶ Industriebetriebe
- ▶ Reinigungsdienste
- ▶ Agrar- und Landtechnik
- ▶ Fensterbau
- ▶ Zweiradwerkstätten
- ▶ Messebau
- ▶ Museen
- ▶ Fassadenbau

### Verarbeitung

**Performance No. 5** vor Gebrauch gut schütteln. Mittels **Performance Schwamm** auf die gereinigten, trockenen Flächen gleichmäßig auftragen, gründlich einreiben und gut trocknen lassen.

### Hinweise

- ▶ Nicht auf Flächen auftragen, bei denen Glätte unerwünscht ist, z. B. Pedale, Lenkrad, Reifen
- ▶ Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen
- ▶ Datenblätter beachten

### Zubehör

Schwamm weich	Art.-Nr. PZ-050-12105
Double-Action Sprühkopf	Art.-Nr. PZ-250-750
No. 2 Allzweckreiniger	Art.-Nr. P2-000-75



### Technische Daten

Verarbeitbar	ab +5° C bis +25° C			
Farbe	farblos			
Geruch	duftend/zitronig			
pH-Wert	n.a.			
Dichte	0,6 g/cm <sup>3</sup> (bei +20° C)			
Viskosität	flüssig			
Haltbarkeit	ca. 3 Jahre			
Lagerung	in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C			
Inhalt/Verpackung	Flasche 750 ml	6 Stück/Karton	576 Stück/Palette	Art.-Nr. P5-000-75
	Kanister 5 l	1 Stück	42 Stück/Palette	Art.-Nr. P5-005-00

